



ZUVERLÄSSIGER BLITZ- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Seit vielen Jahren hat Weidmüller normkonforme Blitz- und Überspannungsschutzprodukte im Programm und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen mit höchster Zuverlässigkeit. Die bewährten Überspannungsschutzgeräte der Reihe VARITECTOR gibt es für Energiesysteme, MSR-Komponenten und Datenschnittstellen.



VPU ZPA S I 3+1 300/7,5

Best.-Nr. 2830960000

Der VPU ZPA S wird einfach, schnell und ohne Werkzeug im Vorzählerbereich aufgerastet. Die werkzeuglose Montage erhöht Sicherheit und Effizienz.

- Platzsparende Bauform mit nur 36 mm Baubreite
- Netzformen TN-S, TT, IT
- Installation im Vorzählerbereich nach Anwendungsregel VDE-AR-N 4100



VPU AC II 3+1 300/50

Best.-Nr. 2591080000

Die Überspannungsschutz-Serie VPU AC II schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch Gewitter oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU AC II Serie entspricht den Anforderungen nach Typ II / Typ 2: IEC/EN 6164311.

- Typ II Ableiter, Nachzählerbereich, 300 V AC / 50 kA
- Netzformen TN-S, TT, IT
- Vorsicherung nicht notwendig bis 315 A



AUSWAHLASSISTENT FÜR BLITZ- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Finden Sie die richtige Komponente für Ihre Applikation:

galaxy.weidmueller.com/wi_ovp





PHOTOVOLTAIK

PV Next – Generatoranschlusskasten einer neuen Generation

Mit PV Next bietet Weidmüller das weltweit erste Generatoranschlusskasten-Konzept auf Basis eines standardisierten Leiterplattendesigns. Die Vorteile: Einfachheit, Sicherheit, Zeitersparnis und Kostenreduzierung. Das innovative Konzept deckt alle heutigen Standardanforderungen ab, sodass PV-Installateure schneller und kostensparender arbeiten können. Die integrierte PUSH IN-Technologie reduziert die Montagezeiten und minimiert das Fehlerrisiko sowie die daraus resultierenden Folgen.



Verschraubung, PUSH-IN-Anschluss

Typ	Art.-Nr.
1 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II	2791930000
1 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: II	2791950000
2 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II	2866320000
2 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: II	2866330000



Steckverbinder, WM4C

Typ	Art.-Nr.
1 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II	2791920000
1 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: II	2791940000
2 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II	2866340000
2 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: II	2866350000

WEIDMÜLLER PHOTOVOLTAIK-SELEKTOR:

Finden Sie die passende Lösung für Ihren Wechselrichter.

www.weidmueller.de/pvselektor



* Unverbindliche Aktionspreisempfehlung bei Ihrem teilnehmenden Elektrofachgroßhandel, gültig bis zum 31.12.2023. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB der Weidmüller GmbH & Co. KG.