

Klippon® Relay

TERMSERIES-compact Sicherungsvariante

Schalten und Schützen in einem Relais kombinieren

TERMSERIES-compact mit Sicherungseinsatzträger

Um die zuverlässige Funktion von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten sowie deren Verfügbarkeit zu erhöhen, eignen sich Relais mit integrierten Sicherungen. Bei Fehlern schalten sie einzelne Leitungspfade ab, um den Rest der Anlage zu schützen.


TERMSERIES-compact mit Sicherungseinsatzträger ermöglicht die einfache und besonders effiziente Integration von Sicherungen, da keine zusätzliche Reihenklammer mit Sicherung erforderlich ist. Das spart Zeit bei der Installation und Platz im Schaltschrank. Die Sicherung muss passend zur Anschlussleitung gewählt werden, der Sicherungswechsel kann im eingebauten Zustand erfolgen. Das Kompletต์modul ist 100 % funktionsgeprüft und dank fest verbauter Relais besonders vibrationsfest.



Ihre besonderen Vorteile:

- Komfortabler Sicherungswechsel**
 Der schwenkbare bzw. umklappbare Sicherungseinsatzträger ermöglicht den Sicherungswechsel im eingebauten Zustand. Die sichtbare Trennstrecke erleichtert die Kontrolle.
- Einfache Anpassbarkeit**
 Der Sicherungshalter ist für Sicherungen mit dem Standardmaß 5 x 20 mm ausgelegt. Für den Schutz vor Überstrom bieten wir passende Geräteschutzsicherungen bzw. Feinsicherungen von 100 mA bis 6,3 A an.
- Geringer Platzbedarf**
 TERMSERIES-compact kombiniert zwei Funktionen in einem Produkt. Dank der integrierten Sicherung sind keine zusätzlichen Reihenklammern mit Sicherung erforderlich. Das spart Platz im Schaltschrank.





Einfaches Handling durch Sicherungswechsel im eingebauten Zustand

Übersichtliche Kennzeichnung mit Weidmüller Standardmarkierern

Optimaler Leitungsschutz durch passend zur Anschlussleitung wählbare Sicherung



Platzsparend, da keine weitere Reihenklemme mit Sicherung erforderlich

Technische Daten

Typ	Steuerseite	Kontaktausführung	Lastseite	Klemmbereich min./max.	VPE	Best.-Nr.
TRPL 24VDC 1NO F	24 V DC	1 Schließer mit Sicherung	250 V AC / 6 A	0,14 - 2,5 mm ²	10	2773930000



Besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen
www.weidmueller.de/termcompact



Besuchen Sie unseren Online-katalog für weitere Informationen