

# HIGHLIGHT



evn-lichttechnik.com

## PENTOLA



SCAN MICH  
für mehr Infos



- Schutzart IP67
- Abstrahlwinkel 38°
- Schwenkwinkel 20°
- Schutzklasse 1
- befahrbar bis 20 km/h
- Aluminiumgehäuse mit V2A-Edelstahlblende
- Schutzglas klar
- 0,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>) mit freien Aderenden
- mittels beiliegendem Werkzeug kann das Leuchtenelement in der Leuchte im eingebauten Zustand über die Blende in einem Winkel von ±20° durch die Stellschraube individuell eingestellt werden

mit Kunststoff Einbauhülse



selbstlüftendes Ventil



Schwenkmechanismus ±20°



### 7 Watt

Ø mm	H mm	ET mm	∅ mm
135	115	135	120

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Kelvin	Lumen*	€
PC67107040	edelstahl	4000	393	189,95
PC67107002	edelstahl	3000	373	189,95

### 7 Watt

□ mm	H mm	ET mm	∅ mm
135	115	135	120

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Kelvin	Lumen*	€
PC67107402	edelstahl	3000	373	199,95

### 15 Watt

Ø mm	H mm	ET mm	∅ mm
180	152	197	165

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Kelvin	Lumen*	€
PC67101502	edelstahl	3000	1012	259,95

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbauhülse. Über eine Justierschraube kann die Leuchte im eingebauten Zustand jederzeit geschwenkt werden, der Schwenkwinkel beträgt hierbei 20°. Außerdem entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstlüftendes Entlüftungsventil. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchte besitzt einen Abstrahlwinkel von 38°.

Nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern. Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. \*Lichtstrom (Lumenwert) laut Angabe des LED-Chip-Herstellers. Stand 06/2020.