



NEU

# Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 10-fach Busch-Tenton®

## Funktionen im Überblick

- Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
- Raumtemperaturbedienelement/Reglernebenstelle mit max. 10-fach Bedienelement
- Mit Beschriftungsfeld.
- Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
- Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
- Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
- Mit integriertem Temperaturfühler.
- Mit Temperaturanzeige IST-Wert
- Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Anzahl Busteilnehmer: 1
- Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
- Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO<sub>2</sub>-Wert, Zeit oder Datum über LCD
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 167,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	SBS/U10.0.11-84
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006330A0005
<b>EAN:</b>	4011395255117
<b>Preisgruppe:</b>	42
<b>Preis:</b>	176,00 EUR zzgl. MwSt.
<b>Infoblatt</b>	» <a href="#">Download PDF</a>

## Downloads

### Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

### Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

### Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 2.1, 20.03.2019](#)
- » [Firmware , V 1.10, 15.11.2019](#)