



Raumtemperaturregler Nebenstelle mit Bedienfunktion 6-fach Busch-Tenton®

Funktionen im Überblick

- Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
- Raumtemperaturbedienelement/Reglernebenstelle mit max. 6-fach Bedienelement
- Mit Beschriftungsfeld.
- Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
- Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
- Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion)
- Mit integriertem Temperaturfühler.
- Mit Temperaturanzeige IST-Wert
- Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Anzahl Busteilnehmer: 1
- Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
- Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO₂-Wert, Zeit oder Datum über LCD
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 13,5 mm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation

Bestelldaten

Artikel-Nr:	SBS/U6.0.11-84
Bestell-Nr:	2CKA006330A0001
EAN:	4011395255070
Preisgruppe:	42
Preis:	134,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

Software

- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 1.1, 20.03.2019](#)
- » [Firmware , V 1.10, 15.11.2019](#)