



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

twenty3

PERFORMANCE UPDATE! GESTEIGERTE EFFIZIENZ UND LEBENSDAUER

ANBAULEUCHE 2350 G4 JETZT FÖRDERFÄHIG

BEG
LED-LICHT
FÖRDERUNG

Das Performance-Update für die Anbauleuchte 2350 G4 ist da!

Dank höherer Effizienz und gesteigerter Lebensdauer erfüllt sie jetzt die Voraussetzungen zur **BEG-Förderung**. Damit ist sie einmal mehr die ideale Leuchte für **Beleuchtungssanierungen**.

Effizienz: Bis zu 130 lm/W

Lebensdauer: 50.000 h (L80)

2350 G4 im Überblick

Drei Bauformen: Viele Möglichkeiten z. B. in Büros, Foyers und Bildungseinrichtungen

Lichtfarbe und Lichtstärke einstellbar: Flexibel anpassbar bis zur Installation

Wireless Connect und DALI Typen: Nutzung mit Lichtmanagementsystemen

Einfache Montage: Rahmen und Lichteinheit getrennt



Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom (lm)	Wattage (W)	Lichtfarbe (K)	Abmessungen L x B x H (mm)	Ersatz
2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	85 372 40	3600 / 2900	28W / 22W	4000 / 3000	602 x 602 x 50	3 x 14W / 4 x 14W / 3 x 18W / 4 x 18W
2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	85 379 65	3600	30W	4000 / 3000	602 x 602 x 50	3 x 14W / 4 x 14W / 3 x 18W / 4 x 18W
2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	85 373 40	4000 / 3000	31W / 23W	4000 / 3000	1202 x 302 x 50	2 x 28W / 1 x 49W / 1 x 58W
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	85 374 51	4000	33W	4000 / 3000	1202 x 302 x 50	2 x 28W / 1 x 49W / 1 x 58W
2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	85 377 65	4000	33W	4000 / 3000	1202 x 302 x 50	2 x 28W / 1 x 49W / 1 x 58W
2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	85 375 40	6000 / 4000	46W / 31W	4000 / 3000	1502 x 302 x 50	2 x 28W / 2 x 35W / 2 x 58W
2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	85 376 51	6000	49W	4000 / 3000	1502 x 302 x 50	2 x 28W / 2 x 35W / 2 x 58W
2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	85 378 65	4400	36W	4000 / 3000	1502 x 302 x 50	2 x 28W / 2 x 35W / 2 x 58W



Mehr Informationen
zur BEG Förderung

Alle Produktdetails online
trilux-twenty3.com/2350

