

SIQUENCE allstromsensitive FI-Schutzschalter 5SV3 Typ B/B+



Zertifikat


SIQUENCE + $f+$ =
~~24 Monate Prüffrist~~

Jetzt

**48 Monate
Prüffrist**

SIQUENCE

$f+$



Zuverlässiges Erfassen von:

- + Wechselfehlerströmen
- + pulsierenden Gleichfehlerströmen
- + sinusförmigen Wechselfehlerströmen bis 1.000 Hz
- + glatten Gleichfehlerströmen



- + Höchste Sicherheit
- + lange Lebensdauer
- + Prüfkosten senken
- + Arbeitsaufwand minimieren

FI-Schutzschalter SIQUENCE, Typ B, superresistent, kurzzeitverzögert

5SV3321-4	1+N, Typ B, I _n : 16 A, 30 mA, U _n AC: 230 V
5SV3322-4	1+N, Typ B, I _n : 25 A, 30 mA, U _n AC: 230 V
5SV3324-4	1+N, Typ B, I _n : 40 A, 30 mA, U _n AC: 230 V
5SV3326-4	1+N, Typ B, I _n : 63 A, 30 mA, U _n AC: 230 V
5SV3621-4	1+N, Typ B, I _n : 16 A, 300 mA, U _n AC: 230 V
5SV3622-4	1+N, Typ B, I _n : 25 A, 300 mA, U _n AC: 230 V
5SV3624-4	1+N, Typ B, I _n : 40 A, 300 mA, U _n AC: 230 V
5SV3626-4	1+N, Typ B, I _n : 63 A, 300 mA, U _n AC: 230 V
5SV3342-4	4-polig, Typ B, I _n : 25 A, 30 mA, U _n AC: 400 V
5SV3344-4	4-polig, Typ B, I _n : 40 A, 30 mA, U _n AC: 400 V
5SV3346-4	4-polig, Typ B, I _n : 63 A, 30 mA, U _n AC: 400 V
5SV3347-4	4-polig, Typ B, I _n : 80 A, 30 mA, U _n AC: 400 V
5SV3642-4	4-polig, Typ B, I _n : 25 A, 300 mA, U _n AC: 400 V
5SV3644-4	4-polig, Typ B, I _n : 40 A, 300 mA, U _n AC: 400 V
5SV3646-4	4-polig, Typ B, I _n : 63 A, 300 mA, U _n AC: 400 V
5SV3647-4	4-polig, Typ B, I _n : 80 A, 300 mA, U _n AC: 400 V
5SV3742-4	4-polig, Typ B, I _n : 25 A, 500 mA, U _n AC: 400 V
5SV3744-4	4-polig, Typ B, I _n : 40 A, 500 mA, U _n AC: 400 V
5SV3746-4	4-polig, Typ B, I _n : 63 A, 500 mA, U _n AC: 400 V
5SV3747-4	4-polig, Typ B, I _n : 80 A, 500 mA, U _n AC: 400 V

FI-Schutzschalter SIGRES, Typ A, unverzögert

5SV3311-6KK12	1+N, Typ A, I _n : 16 A, 30 mA, U _n AC: 230 V
5SV3312-6KK12	1+N, Typ A, I _n : 25 A, 30 mA, U _n AC: 230 V
5SV3314-6KK12	1+N, Typ A, I _n : 40 A, 30 mA, U _n AC: 230 V
5SV3316-6KK12	1+N, Typ A, I _n : 63 A, 30 mA, U _n AC: 230 V
5SV3342-6KK12	4-polig, Typ A, I _n : 25 A, 30 mA, U _n AC: 400 V
5SV3344-6KK12	4-polig, Typ A, I _n : 40 A, 30 mA, U _n AC: 400 V
5SV3346-6KK12	4-polig, Typ A, I _n : 63 A, 30 mA, U _n AC: 400 V
5SV3347-6KK12	4-polig, Typ A, I _n : 80 A, 30 mA, U _n AC: 400 V
5SV3642-6KK12	4-polig, Typ A, I _n : 25 A, 300 mA, U _n AC: 400 V
5SV3644-6KK12	4-polig, Typ A, I _n : 40 A, 300 mA, U _n AC: 400 V
5SV3646-6KK12	4-polig, Typ A, I _n : 63 A, 300 mA, U _n AC: 400 V
5SV3647-6KK12	4-polig, Typ A, I _n : 80 A, 300 mA, U _n AC: 400 V
5SV3646-8KK12	4-polig, Typ A, selektiv, I _n : 63 A, 300 mA, U _n AC: 400 V





Folge uns auf Facebook!



Brandschutz Walter
 @BrandschutzWalter
facebook.com/BrandschutzWalter